

KÖGEL

NOVUM: LIGHT & STRONG

DER KÖGEL STUDIEN-TRAILER

KÖGEL BOX LIGHT



NOVUM-Generation:
Geringes Eigengewicht mit ca. 6.100 kg (Grundausrüstung) und dadurch 750 kg mehr Nutzlast als ein Standard-Box-Trockenfrachtkoffer



Extrem schlagfeste und leicht zu reinigende, starke Wände aus 20 mm Sperrholz-Verbundplatten mit GFK-Beschichtung und 30 mm starker Boden mit 5.460 kg Staplerachslast



Perfekte Isolation durch das 40 mm starke Isolier-Dach aus eigener Produktion mit hochwertiger, weiterentwickelter, 100 % FCKW-freier Spezialschäumung



Dauerhafter Schutz vor Korrosion durch die Nano-Ceramic-Technologie plus KTL-Beschichtung mit anschließender UV-Lackierung des gesamten Fahrzeugrahmens



Wartungsfreundliche, spurtreue und zuverlässige Kögel Trailer-Achse KTA: Die einzigartige „doppelte Federung“ aus einem weichen Gummilager und dem Lenker aus Federstahl verbessert nicht nur die Fahreigenenschaft, sondern sorgt auch für weniger Verschleiß



Erhöhter Anfahrtschutz durch Gummirammpuffer und einem querlaufenden Delta-Gummiprofil am Rahmenschlussblech

KÖGEL BOX LIGHT - DER STUDIEN-TRAILER

IHR PLUS – INDIVIDUALISIERUNG ✓



VIELFÄLTIGE INDIVIDUALAUSSTATTUNGEN FÜR DIVERSE EINSATZGEBIETE

- ✓ **Bestens geschützt vor Beschädigungen im täglichen Einsatz** durch eine Vorderwandinnenseite, die mit einer 12 mm starken und 1.250 mm hohen Siebdruckplatte versehen ist
- ✓ Für eine **optimale Ladungssicherung bei Teilbeladung** sind an den Seitenwänden auftragend kombinierte Stahl-Ankerschienen in einer Höhe von 800 mm montiert
- ✓ **Schneller und zeitsparender Umschlag** durch das platzsparende und zollverschlussfähige, mechanische Rolltor
- ✓ **Noch mehr Nutzlast** durch optionales Leichtbau-Equipment wie Aluminium-Felgen, Aluminium-Luftvorratsbehältern, einer seitlichen Schutteinrichtung aus Aluminium sowie mit einer Lightweight-Bereifung
- ✓ **Erhöhte Verkehrssicherheit und Vermeidung von Abbiegeunfällen** durch blinkende Seitenmarkierungsleuchten
- ✓ **Kögel LUXIMA LED-Mehrkammerschlussleuchten**
- ✓ **Einfacheres Anfahren** durch den Achslift an der erste Achse

KÖGEL

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
fon +49 8285 88-0 | fax +49 8285 88-17905 | info@koegel.com | www.koegel.com

Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Auflieger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Printed in Germany. Nachdruck verboten 11/18. BestellNr.: 100-1131-DE