

## Semi-remorque à benne basculante Kögel



### Capteur de température

- Simple maintenance des capteurs de température grâce à la présence de tôles de recouvrement
- Remplacement aisé



### Câbles parfaitement protégés

- Capteurs de température
- Ligne de commande du toit coulissant



### Imprimante Bluetooth (en option)

- Traçabilité de la commande
- Exécution de l'obligation de documentation dans le respect des directives légales



### Indicateur de température

- Affichage de quatre points de mesure individuels
- Affichage de la température moyenne

### Équipements de la semi-remorque à benne basculante pour asphalte Kögel

Trappe articulée	Benne arrondie	Version à 3 essieux	Version à 2 essieux	Essieu tout-terrain
■	■	■	■	■
Benne 24 m <sup>3</sup> /27 m <sup>3</sup>	Épaisseur du fond 4/5/6 mm		Épaisseur des parois latérales 3/4/5 mm	
■	■		■	



### Capote de benne électrique (en option)

- Protège la matière en vrac de l'humidité et/ou du refroidissement
- Arrimage optimal du chargement : Protège contre une perte éventuelle du chargement et accroît la sécurité de transport
- Commande sûre et fiable depuis le sol au moyen d'une télécommande radio
- Polyuréthane (en option)



### Bâche roulante avec plateforme de commande (en option)

- Bâche roulante avec arceau transversal pivotant, commande à l'aide d'une manivelle et arbre d'enroulement rond
- Fixer une boîte à outils, un jerrycan à eau et/ou extincteur de manière peu encombrante
- Accès au choix à droite ou à gauche
- Bâche en silicone (en option)



### Dispositif anti-encastrement escamotable

- Convient également pour l'utilisation comme finisseur de routes grâce au dispositif anti-encastrement escamotable
- Réduction considérable des saletés provenant de l'asphalte



### Goulotte

- Porte-à-faux de benne prolongé de 170 mm
- Goulotte optionnelle plus nécessaire
- Parfaitement adapté pour une utilisation comme finisseur de routes



### Protection durable contre la corrosion

- Cadre et benne à traitement de surface haut de gamme avec revêtement nano-céramique par cataphorèse
- Couverture en tôle galvanisée pouvant être revêtue par poudre dans toutes les couleurs RAL sur demande du client



### Dispositif d'aide à la montée extensible (en option)

- Dispositif d'aide à la montée extensible sur la paroi avant de la benne (avec capote coulissante électrique)
- Accès simple et sûr à la benne



### Crochets de verrouillage

- Version robuste et solide
- Crochets de verrouillage du hayon arrière entièrement escamotables
- Protection optimale contre la saleté et les chutes de pierres



### Unité de commande bien structurée

- Agencement convivial pour l'utilisateur
- L'unité de commande destinée à la descente automatique confère de la stabilité
- Boutons-poussoirs du frein de stationnement à ressort et des prises de diagnostic du système de freinage électronique facilement accessibles
- Smart-Board (en option)
- Indicateur de température 4x températures individuelles 1x température moyenne

# KÖGEL

Kögel Trailer GmbH & Co. KG | Industriestraße 1 | D-89349 Burtenbach | Allemagne

Tél. +49 8285 88-0 | Fax +49 8285 88-17905 | info@koegel.com

[www.koegel.com](http://www.koegel.com)

Consigne de sécurité ! Les semi-remorques doivent exclusivement être utilisées dans le respect de l'ensemble des prescriptions juridiques en matière de circulation routière, des directives imposées par les associations professionnelles et de l'ensemble des règles en matière d'arrimage de charges. Les illustrations peuvent contenir des équipements spéciaux / les produits sont sujets en permanence à des modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs et fautes d'impression. Imprimé en Allemagne. Réimpression interdite 10/17. N° de commande: 100-1111-FR