KÖGEL

BECAUSE WE CARE

VEHÍCULOS CON VOLQUETE KÖGEL

FLEXIBLES, ROBUSTOS Y FIABLES

www.koegel.com

KÖGEL

LOS VEHÍCULOS CON VOLQUETE DE KÖGEL SON GARANTÍA DE ÉXITO

04 EL NUEVO REMOLQUE VOLQUETE DE KÖGEL

06 EL REMOLQUE VOLQUETE PARA ASFALTO DE KÖGEL

08 SOLUCIONES SECTORIALES

Ya sea en la construcción, la construcción de carreteras o la gestión de residuos, los vehículos con volquete de KÖGEL son la solución perfecta para el transporte eficiente de mercancías a granel. Son esenciales en todos aquellos casos en los que es necesario transportar mercancías a granel de forma eficiente, segura y económica. Nuestros **REMOLQUES VOLQUETES y REMOLQUES VOLQUETES PARA ASFALTO** convencen por su ligereza, robustez y diseño excelente.

Encontrará más información sobre el tema «volquetes» en: www.koegel.com

El peso optimizado del vehículo le permite beneficiarse de una mayor carga útil, un menor consumo de combustible y una mayor rentabilidad. Su diseño duradero garantiza la máxima fiabilidad y unos reducidos costes de mantenimiento. Con KÖGEL, usted se decide por soluciones de transporte inteligentes que le proporcionan una ventaja competitiva real.

EL NUEVO REMOLQUE VOLQUETE DE KÖGEL

LA LIGEREZA COMO FACTOR DE ÉXITO

- PESO MÍNIMO
- CARGA ÚTIL OPTIMIZADA
- ALTA ESTABILIDAD

Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial. Los productos están sometidos a continuas modificaciones técnicas.

EQUIPAMIENTOS

Bastidor

El bastidor, de nuevo desarrollo y con un diseño ligero y optimizado en cuanto al peso, está fabricado con aceros de grano fino de alta resistencia.

- Bastidor trasero reforzado para una distribución óptima de la fuerza durante el proceso de volcado

Caja de volquete

La caja de volquete soldada ofrece superficies rectas repelentes a la suciedad con un centro de gravedad bajo. Disponible en numerosas combinaciones y conforme a los requisitos del cliente.

- Suelo: 4, 5, 6 mm (HB450)
- Pared lateral: 3,4,5,6 mm (S700MC)
- Ángulo de vuelco de 49°

Volumen de carga en m³

Volumen de carga de 24 m³ o 27 m³, si bien hay más opciones disponibles.

Banda superior cerrada

- Chapa de la pared lateral soldada en toda su longitud con banda superior
- Sin acumulación de suciedad, superficie interior limpia y lisa
- Fácil de limpiar

Bloqueo de la pared trasera

Durante el volcado, el bloqueo de la pared se introduce por completo en la caja del volquete, con lo que queda protegido contra posibles daños.

REMOLQUE VOLQUETE PARA ASFALTO DE KÖGEL

EL ESPECIALISTA EN ASFALTO CALIENTE

- RESISTENCIA IMPRESIONANTE
- COMBINACIÓN DE MATERIALES ORIENTADA A LA APLICACIÓN
- GRAN FACILIDAD DE USO

Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial. Los productos están sometidos a continuas modificaciones técnicas.

EQUIPAMIENTOS

Aislamiento de la caja del volquete

Espuma rígida repelente al agua y resistente a la temperatura con revestimiento de chapa metálica, de diseño flotante y fácil mantenimiento (los elementos individuales se pueden sustituir).

Capota corredera eléctrica

La capota corredera opcional se puede manejar cómodamente desde el suelo mediante el control remoto.

Escalerilla extensible

Un acceso seguro para la inspección y la entrada en la caja del volquete. Incluye peldaños de serie en el interior.

Corredera para asfalto (opcional)

Una abertura adicional en la pared trasera para dispensar pequeñas cantidades dosificadas con precisión.

NUESTRA SOLUCIÓN PARA SU SECTOR:

Obras I Derribos I Construcción de carreteras I Construcción con asfalto I Carga a granel

RESUMEN DE PRODUCTOS

	EXPLICACIÓN	REMOLQUES VOLQUETES	REMOLQUES VOLQUETES PARA ASFALTO
De tres ejes	Carga máxima admisible del conjunto, técnicamente posible, de 27 000 kg.	✓	✓
De dos ejes	Carga máxima técnicamente posible de 18 000 kg y distancia entre ejes corta para cargas útiles reducidas y un menor desgaste de los neumáticos durante las maniobras.	✓	✓

Obras

El volquete KÖGEL es muy versátil y apto para el transporte de diferentes materiales. Ya se trate de tierra, grava o restos de hormigón, su corta y manejable batalla permite maniobrar sin esfuerzo en la obra. La combinación ideal entre una tara reducida y una carga útil máxima garantiza una excelente rentabilidad.

Derribos

La robusta estructura de la caja de volquete, fabricada en acero de alta resistencia, soporta incluso impactos fuertes. Los escombros, los trozos de hormigón o las vigas de acero se pueden transportar sin riesgo alguno. El robusto chasis del vehículo y la distribución bien equilibrada de la carga por eje garantizan una posición estable durante el volcado.

Construcción de carreteras

La elevada carga útil del volquete KÖGEL y su buena maniobrabilidad garantizan un funcionamiento eficiente en la obra. Los materiales robustos y la estructura excelentemente diseñada garantizan una larga vida útil y una alta rentabilidad.

Construcción de asfalto

La caja bien aislada del volquete KÖGEL es ideal para transportar asfalto caliente, no solo en la construcción de carreteras, sino también en cualquier lugar donde sea necesario distribuir el material con precisión y a la temperatura adecuada. Esto abarca desde carreteras hasta pistas de aterrizaje y aparcamientos. La caja de volquete está revestida con chapa y es fácil de limpiar.

Carga a granel

El volquete KÖGEL se caracteriza por una superficie interior recta y una pared delantera resistente a la suciedad, lo que garantiza un flujo óptimo del material durante el volcado. De esta forma se reduce la adherencia de materiales húmedos o cohesivos. Además, Kögel ofrece una capota corredera para el volquete, que se puede accionar de forma manual o eléctrica para evitar de forma eficaz la pérdida de carga y el polvo durante la conducción.

KÖGEL

SOLUCIONES IDEALES PARA CONDICIONES EXTREMAS

Los vehículos con volquete deben satisfacer requisitos muy exigentes. Solo con una larga vida útil y bajos costes operativos vale la pena la inversión. Esto se consigue gracias a materiales de alta calidad, una protección eficaz contra la corrosión y un diseño que facilita el mantenimiento. Para lograr la máxima rentabilidad y sostenibilidad, es fundamental encontrar el equilibrio perfecto entre la tara y la carga útil.

El REMOLQUE VOLQUETE DE KÖGEL y el **REMOLQUE VOLQUETE PARA ASFALTO DE KÖGEL** cumplen exactamente estos requisitos y convencen por su alta rentabilidad y calidad duradera, en cualquier ámbito de aplicación del sector de la construcción.

KÖGEL

BECAUSE WE CARE

Kögel Trailer GmbH
Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
fon +49 8285 88-0 | fax +49 8285 88-17905
Info@koegel.com

www.koegel.com

100-1101-ES | 09/2026